

Hallen- und Foyerbeschreibung

Fußböden – Belastbarkeit – Tore

Allgemein:

Die Ausstellungshalle B0 und das Foyer des ICM sind nicht befahrbar.
Hubstapler sind nur durch den Messespediteur zu benutzen.

Bei den Personen- und Lastenaufzügen darf die vorgeschriebene Belastungsgrenze nicht überschritten werden.

Die Lastenbeförderung in Personenaufzügen ist nicht gestattet.

Durch Nichtbeachten dieser Vorschriften eingetretene Beschädigungen müssen vom Aussteller und seinen Erfüllungsgehilfen der MMG ersetzt werden.

Hallen	B0	Foyer (EG und 1. OG)
Länge	65 m	
Breite	54 m	
Bruttoausstellungsfläche	ca. 3.500 m ²	max. ca. 4600 m ² / besucherszahlabhängig
Lichte Höhe	Mittelbereich: 4,5 m Randbereich: 4,2 m	max. 12m min. 2,15 m
Boden	Eiche-Riegelparkett	EG: Naturstein; 1.OG: Parkett
Wände	Holzwandverkleidung	Stucco Lustró Wandverkleidung
Zulässige Bodenbelastung	2,0 t/m ² (20 kN/m ²)	1,0 t/m ² (10 kN/m ²)
Punktlast 30x30 cm	6 t (60 kN)	2,1 t
Abhängepunkte Hallen	100 kg (1 kN) lotrecht	keine
Einfahrtstore Größe (b x h)	12,50 m x 4,50 m	max. 3,00 m x 4,00 m über Foyer Nord
Einfahrtstore Anzahl/Türen	1, über Tor 21	1, Foyer Nord, über Tor 21
Beleuchtung	400 Lux/m ²	Tageslicht / 400 Lux/m ²
Raumlufttechnische Anlagen	teilklimatisiert	vollklimatisiert
Spartenkanäle	quer zur Hallenlängsrichtung, Abstand 5 m, Querschnitt 35 x 38 cm	keine / Bodenelektrenten- Raster 9 x 6 m
Wasseranschluss, Abstand 3 m	DN 25/3,5 bar	nicht möglich
Abwasseranschluss, Abstand 3 m	DN 100	nicht möglich
Anschlussmöglichkeit für Druckluft	DN 50/10 bar	nicht möglich
Elektroversorgung	200 W/m ²	50 W/m ²
FMT Fernsprechanchlüsse (drahtgebunden)	70	138
FMT Fernsprechanchlüsse (mobilfunktechnisch)	30	30
FMT- Stützpunkte (Boden/Wand)	56	124
EDV-Anschlüsse	112	149
Breitbandanschluss	56	138